

ЗАСУВКА ЧАВУННА ПАРАЛЕЛЬНА З ВИСУВНИМ ШПИНДЕЛЕМ

найменування виробу

30ч6бр

позначення виробу



1. Загальні відомості про виріб

Виробник

TIANJIN UNION VALVE CO., LTD, Китай

Призначення

Для встановлення на трубопроводі в якості запірного пристрою

2. Загальні технічні дані та характеристики


Найменування параметру	Значення						
Прохід номінальний	50	80	100	125	150	200	300
Маса, кг не більше	7,6	13,3	17,3	25	33,5	57	-
Робочий тиск, МПа (кгс/см²)	1,0 (10)						
Робоча середа	Вода, пар						
Температура робочого середовища, не більше	+ 225						
Герметичність затвору	Відповідає класу «D» по ГОСТ 9544-2015						
Приєднання фланцеве	Розмір фланців ГОСТ 33259-2015 тип 21; виконання ущільнювальної поверхні - В						
Привод	Маховик						
Крутний момент на маховик, необхідний для створення ущільнення, Н*м	60	70	80	110	120	130	180
Відмітне забарвлення	Блакитний колір засувки						
Кліматичне виконання	У2, УХЛ4						
Температура навколишнього середовища, °C	от -15 до +40; для води от +1 до +40						
Строк використання, роки	10						
Призначений ресурс, циклів	1200						
Середній повний строк служби, не менш, рік	10						
Середній повний ресурс, циклів	1700						
Коефіцієнт гидравлічного супротиву, не більш	0,3						
Виготовлення та постачання згідно	ДСТУ EN 12266-1:2015 ДСТУ ГОСТ 5762:2004						

3. Матеріал основних деталей

Корпус	Сірий чавун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Кришка	Сірий чавун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Втулка різьбова	Сталь
Ущільнення сальника	Кільця графітові ТРГ
Прокладка	Пароніт ПОН-Б ГОСТ 481-80

4. Комплектність

- Засувка в зборі 30ч6бр;
- Паспорт - 1 екз. на партію виробів за однією адресою;



PN	DN	L	D1	D	H	z-d	b	D2	D0
10	50	180	125	160	245	4-18	16	102	170
	80	210	160	195	290	4-18	16	136	185
	100	230	180	215	340	8-18	17	155	185
	125	250	210	245	450	8-18	20	182	260
	150	280	240	280	490	8-22	20	211	260
	200	330	295	335	620	8-22	22	264	320
	250	450	350	395	730	12-22	23	315	380
	300	500	400	445	830	12-22	25	370	380

5. Свідоцтво про приймання

Засувка 30ч6бр відповідає ДСТУ EN 12266-1:2015

ДСТУ ГОСТ 5762:2004 та є придатною до експлуатації.

6. Гарантії виробника

Гарантійний строк експлуатації - 12 місяців з дня введення в експлуатацію, но не більше 18 місяців з дня виготовлення.

Гарантійне напрацювання 400 циклів в межах гарантійного терміну експлуатації.

Заміна неякісних виробів - на протязі 1 місяця з моменту отримання рекламції.

Увага: Під час приймальних випробувань і в разі виявлення прихованих дефектів, **забороняється** розбирати і ремонтувати виріб силами замовника без письмового дозволу підприємства-виготовлювача. В іншому випадку вони не підлягає гарантійному обміну і знімається з гарантії.

7. Зберігання та утилізація

Зберігання засувок - під навісом або в приміщенні, при температурі навколишнього повітря від -45 до + 40 С, в умовах, що забезпечують збереження упаковок і справність засувок. Термін зберігання до переконсервації - 1 рік. Призначений термін зберігання 24 місяці.

Виведена з експлуатації засувка повинна бути звільнена від залишків робочого середовища за технологією власника, і утилізована як бруд чорних і кольорових металів.

8. Постачальник