

Енергозберігаючі рециркуляційні насоси TERMOJET SPE



SPE12/1.4S

контроль температури та
управління за часовими періодами



SPE12/1.4

з багаторівневим регулюванням швидкості

Насоси SPE12 – це високоефективні циркуляційні насоси, призначені для рециркуляції води у системах систем гарячого водопостачання.

Компактний дизайн, тиха робота та роблять його ідеальним вибором для сучасного дому.

А корпус з нержавіючої сталі, інтелектуальна система керування та енергоефективний двигун забезпечують довговічність, надійну роботу та мінімальне споживання енергії, роблячи насос ідеальним вибором для сучасних систем водопостачання.

Технічні характеристики:

Максимальна подача: 0,6 м³/год

Максимальний напір: 1,4 м

Споживча потужність: до 9 Вт

Розмір підключення: 1/2"BP

Обмеження застосування:

Температура рідини: +2°C~ +110°C

Максимальна температура навколишнього середовища: +40°C

Максимальний робочий тиск: 10 бар

Клас захисту: IP44

Характеристики рідини: чиста, без твердих часток і мінеральних олій, нетоксична, хімічно нейтральна, з характеристиками, близькими до води

Установка: Вал двигуна має бути розташований горизонтально

Рівень рН: 6.5 – 8.5

Конфігурація насоса:

Корпус насоса: нержавіюча сталь 304

Двигун: постійний магніт

Корпус двигуна: алюмінієвий сплав

Робоче колесо: полімерний матеріал із магнітним наповнювачем

Габарити/вага: 16*11*11/ 1кг.

